



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



# BK 30 Breaking Hammer

### APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors its use in downwards-horizontal or sloping direction.

| Technické údaje – Technische data – Technical data  | ISO                               | BK 30-B               | BK 30-C  |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| Váha - Gewicht - Weight   | kg                                | 32                    |          |
| Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy   | J                                 | 95                    |          |
| Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency   | Hz                                | 22                    |          |
| Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption  | m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup> | 1,8                   |          |
| Garantovaná hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> –<br>Garantierter Lärmpegel L <sub>WA</sub> - Guaranteed noise level L <sub>WA</sub> | dB                                | 107                   |          |
| Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level  | m.s <sup>-2</sup>                 | 8,6                   |          |
| (Délka - Länge – Length) x Šířka - Breite - Width   | mm                                | 700 x 455             |          |
| Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread  |                                   | G 3/4" Quick Coupling |          |
| Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure   | MPa                               | 0,4 – 0,7             |          |
| Stopka nástroje - Einsteckende – Tool shank   | mm                                | #28x160               | #32x160  |
| Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose  | mm                                | Js 16                 |          |
| Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code   |                                   | 9461-260              | 9461-261 |

www.permon.cz  
e-mail : prodej@permon.cz  
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika  
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK  
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories  
v : 03.2023

T: + 420 313 521 548  
T: + 420 313 521 563