



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BKA 15 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors use in downwards-horizontal or sloping direction.

| Technické údaje – Technische data – Technical data | ISO | BKA 15-A | BKA 15-D |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|
| Váha - Gewicht - Weight | kg | 16 | |
| Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy | J | 52 | |
| Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency | Hz | 18.5 | |
| Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption | m ³ .min ⁻¹ | 0,9 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} - Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA} | dB | 103 | |
| Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level | m.s ⁻² | 4,1 | |
| Délka - Länge - Length | mm | 683 | 659 |
| Šířka - Breite - Width | mm | 441 | |
| Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure | MPa | 0,4 – 0,7 | |
| Stopka nástroje - Einsteckende - Tool shank | mm | #25x108 | #22x82.5 |
| Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose | mm | Js 13, 16, 20 | |
| Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code | | 9461-261 | 9461-260 |

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
v : 4.2023

T: + 420 313 521 548
T: + 420 313 521 563