



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries

## SEKK6-3 PNEUMATIC JOLT HAMMER

The jolt hammers SEKK6-3 are designed for use in foundry where they operate as a part of Jolt boxes. The vibrations release and divide the foundry sand from the casting. Its design this tool is meant for integration with another machine.

Střásací kladiva jsou určena pro použití ve slévárenství, kde pracují jako součást Střásacích boxů. Zde za pomoci vibrací dochází k uvolňování odlitků od licích nálitků. Jako vestavná kladiva jsou navržena pro upnutí na další zařízení.



Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	SEKK6-3
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	5,6
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	29,5
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0.82
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	Bar	4 – 7
Garantovaná hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> – Garantierter Lärmpegel L <sub>WA</sub> - Guaranteed noise level L <sub>WA</sub>	dB	103
(Délka - Länge – Length) x (Šířka - Breite – Width)	mm	306 x 175
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	9,5
Připojovací závit - Anschlussgewinde - Connecting thread	"	G 1/2"
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13
Stopka nástroje- Einsteckende- Tool shank size	mm	Ø 20x60
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9471-000

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

for the Czech Rep. and SK

for other territories

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563

v:05.2023

