



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BKA 20 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors use in downwards-horizontal or sloping direction.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	BKA 20-A	BKA 20-B
Váha - Gewicht - Weight	kg	22	
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	60	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	20	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ .min ⁻¹	1,4	
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} - Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA}	dB	105	
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²	2,5	
Délka - Länge - Length	mm	660	688
Šířka - Breite - Width	mm	441	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4-7	
Stopka nástroje - Einsteckende - Tool shank	mm	#25x108	#28x160
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13, 16, 20	
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9460-190	9460-191

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

v : 4.2023

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563