

Střední vzduchový kompresor Bobcat PA12.7v

Kompresor PA 12.7v poskytuje rozsah výkonnosti od 5,2 do 7 m³/min. Díky inovativní funkci FlexAir můžete snadno nastavit pracovní tlak mezi 5,5 až 12,1 baru. Je vhodný především pro tryskání (pískování), vrtání/kotvení ručními nebo saňovými kladivy, stříkání betonu, zafukování optických kabelů a mnoho dalšího. Tento kompresor je poháněn spolehlivým motorem HDI (Hyundai Doosan Infracore), který splňuje emisní normu Stage V.

Detail stroje

Výkonnost:	5,2 -7 m ³ /min
Pracovní tlak:	5,5 – 12,1 bar
Hmotnost:	1 260 Kg (1 500 kg max hmotnost)
Šířka (při přepravě):	1 754 (1 254) mm
Výška (při přepravě):	1 545 (1 249) mm
Délka celkem	3 480 mm
Spotřeba nafty:	7 l/h
Velikost palivové nádrže:	130,6 l
Spojení přívěsu:	ISO 50 / DIN 40
Cena zápučky:	od 1 760 Kč/den bez DPH

Ceník:

1-5 dní - 8/24h	6-20 dní - 8/24h	21 a více dní - 8/24h
2 200 Kč	1 980 Kč	1 760 Kč

Aplikace

- Bourací práce – vhodný až pro 3-4 sbíjecí/bourací kladiva.
- Maloprofilové vrtání/kotvení ručními nebo saňovými kladivy.
- Ruční vrtání – vhodné až pro 2-3 vrtací kladiva.
- Zafukování optických kabelů –pro zafukování středních tras díky vysokému tlaku a nízké spotřebě.
- Pískování – díky tomu, že je kompresor vybaven dochlazovačem (nižší tlakový rosný bod – vlhkost ve vzduchu), je vhodný pro pískování / čištění suchým ledem (příp. jiným abrazivem).
- Stříkání betonu

Příslušenství

– hadice o různých průměrech, délkách a pro různé tlaky

- armatury, šroubení, redukce
- pneumatické nářadí PERMON

Se strojem dostanete

- osvědčení o registraci
- zelenou kartu
- zkrácený návod na snadnou obsluhu – nalepený přímo na stroji
- podrobný návod k obsluze přes QR kód nalepený na stroji
- provozní kapaliny na dolití (chl. kapalina, motorový olej)
- klíny pro zajištění stroje

Řidičský průkaz

Vzhledem k hmotnosti nad 750 kg je pro tažení nezbytný ŘP sk. **B+E**

Nároky na tažné vozidlo

Potřebujete tažné vozidlo, které má v technickém průkazu uvedeno „Největší technický přístupná/povolená hmotnost přípojného vozidla“ v řádku O.1 „brzděného“ hodnotu stejnou nebo větší než 1 500 kg. Stroj je možné připojit klasickou tažnou spojkou ISO 50 (žehlička), nebo vám můžeme zapůjčit tažné oko pro vlečení za nákladním vozidlem. Nemáte vhodné vozidlo? Kompresor vám dovezeme.

Osvětlení

Kompresor je vybaven osvětlením a odrazovými prvky dle homologace. Připojení je 7 pin nebo 13 pin zásuvkou. V případě, že vaše vozidlo má jinou zásuvku (samice) než pro konektor (samec) kompresoru, poskytneme vám pro připojení redukci.

Politika PHM

Stroj dostanete s plnou nádrží a zpět s plnou nádrží jej vracíte. Pokud nemáte možnost stroj dotankovat, uděláme za vás. Platí i pro adBlue, je-li jím stroj vybaven.