

Střední vzduchový kompresor Bobcat PA14.12v

Kompresor 14.12v poskytuje výkonnost 11,5 m³/min s pracovním tlakem od 7 do 14 barů, aby se bez námahy vypořádal s různými aplikacemi. Je vhodný především na zafukování optických kabelů díky vysokému tlaku, vhodný také pro různé typy tryskání (pískování, čištění suchým ledem a další), stříkání betonu, vrtání ponorným kladivem (studny, mikropiloty atd.), bourací a vrtací práce ručními kladivy při snížení tlaku na max 7 barů, vrtání těžkými saňovými kladivy na nosiči a další. Vzhledem k hmotnosti nad 750 kg je potřeba ŘP skupiny B+E. Tyto kompresory jsou poháněny spolehlivým motorem Cummins, který splňuje emisní normu Stage V.

Detail stroje

Výkonnost:	11,5 m ³ /min
Pracovní tlak:	7 - 14 bar
Hmotnost:	3 000 kg
Šířka:	1 985 mm
Výška:	1 830 mm
Délka celkem / sklopená oj:	4 445/4 220 mm
Spotřeba nafty:	11 l/h
Velikost palivové nádrže:	239 l
Spojení přívěsu:	ISO 50 / DIN 40
Cena zápůjčky:	od 2792 Kč/den bez DPH

Ceník:

1-5 dní - 8/24h	6-20 dní - 8/24h	21 a více dní - 8/24h
3 800 Kč	3 141 Kč	2 792 Kč

Aplikace

- Bourací práce – vhodný až pro 5-6 sbíjecích/bouracích kladiv.
- Vrtání ponorným kladivem – vhodný pro vrtání studní, mikropilot atd.
- Ruční vrtání – vhodné až pro 4-5 vrtacích kladiv.
- Zafukování optických kabelů – tento model patří mezi nejpoužívanější, pro zafukování středních tras díky vysokému tlaku a nízké spotřebě.
- Pískování – díky tomu, že je kompresor vybaven dochlazovačem (nižší tlakový rosný bod – vlhkost ve vzduchu), je vhodný pro pískování / čištění suchým ledem (příp. jiným abrazivem).
- Stříkání betonu

Příslušenství

- hadice o různých průměrech, délkách a pro různé tlaky
- armatury, šroubení, redukce
- pneumatické nářadí PERMON

Se strojem dostanete

- osvědčení o registraci
- zelenou kartu
- zkrácený návod na snadnou obsluhu – nalepený přímo na stroji
- podrobný návod k obsluze přes QR kód nalepený na stroji
- provozní kapaliny na dolití (chl. kapalina, motorový olej)
- klíny pro zajištění stroje

Řidičský průkaz

Vzhledem k hmotnosti nad 750 kg je pro tažení nezbytný ŘP sk. **B+E**

Nároky na tažné vozidlo

Potřebujete tažné vozidlo, které má v technickém průkazu uvedeno „Největší technický přístupná/povolená hmotnost přípojného vozidla“ v řádku O.1 „brzděného“ hodnotu stejnou nebo větší než 3 000 kg. Stroj je možné připojit klasickou tažnou spojkou ISO 50 (žehlička), nebo vám můžeme zapůjčit tažné oko pro vlečení za nákladním vozidlem. Nemáte vhodné vozidlo? Kompresor vám dovezeme.

Osvětlení

Kompresor je vybaven osvětlením a odrazovými prvky dle homologace. Připojení je 7 pin nebo 13 pin zásuvkou. V případě, že vaše vozidlo má jinou zásuvku (samice) než pro konektor (samec) kompresoru, poskytneme vám pro připojení redukci.

Politika PHM

Stroj dostanete s plnou nádrží a zpět s plnou nádrží jej vracíte. Pokud nemáte možnost stroj dotankovat, uděláme za vás. Platí i pro adBlue, je-li jím stroj vybaven.