



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



SEK 5-3CA, SEK 5-3CD PNEUMATIC CHIPPING HAMMER

APPLICATION

Pneumatic chipping hammers PERMON provides universal use. It is applied particularly in construction (light cutting and demolition works, grooving, cleaning), foundry (cleaning the casting, cutting riser) and stone working, and in sculpturing.

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
v : 4.2023

T: + 420 313 521 548
T: + 420 313 521 563

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO Unit	SEK 5-3 CA	SEK 5-3 CD
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	5,2	
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	6	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	44	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ min ⁻¹	0,93	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7	
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²	4	
Naměřená hladina akustického výkonu - Measured sound power level LWA	dB	102,6	
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA – Garantierter Lärmpegel LWA - Guaranteed noise level LWA	dB	104	
(Délka - Länge – Length) x (Šířka - Breite – Width)	mm	400 x 230	
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13	
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 1/2" Quick Coupling	
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	#19x50	Ø20x60
Zajištění nástroje - Werkzeug sichern - Tool fixing		Otevřené víko –Zylinderdeckel geöffnet - OPENED COVER	
Objednáací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9470-760	9470-761

