



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



SEK 6-3DF, SEK 6-3DG, SEK 6-3DH, SEK 6-3DS PNEUMATIC CHIPPING HAMMER

APPLICATION

Pneumatic chipping hammers PERMON provides universal use. It is applied particularly in construction (light cutting and demolition works, grooving, cleaning), foundry (cleaning the casting, cutting riser) and stone working, and in sculpturing.

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK

pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories

v : 4.2023

T: + 420 313 521 548

T: + 420 313 521 563

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO Unit	SEK6-3 DF	SEK6-3 DG	SEK6-3 DH	SEK 6-3 DS
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	5,7			
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	9,5			
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	29,5			
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ min ⁻¹	0,82			
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7			
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²	3,6			
Naměřená hladina akustického výkonu - Measured sound power level LWA	dB	101,8			
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA – Garantierter Lärmpegel LWA - Guaranteed noise level LWA	dB	103			
(Délka - Länge – Length) x (Šířka - Breite – Width)	mm	344 x 230			
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13			
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 1/2" Quick Coupling			
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	Ø17,3x60	Ø17,3/ #14,8x60	Ø20x60	Ø18x80
Zajištění nástroje - Werkzeug sichern - Tool fixing		-			
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9470-880	9470-881	9470-882	9470-883

