



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNICAL DATA



# VKP 130-1 DHD350R DTH Hammer

### APPLICATION

VKP Down-The-Hole hammer is designed for drilling deep holes in low to high strength materials, particularly for blasting operations in quarries.

Maximum depth of a borehole is determined by the potential of the drilling rig and, critically, the ability to flush out bore dust which changes with the material drilled, diameter of the hole, operating air pressure and drill bit used.

The hammer can drill in saturated borehole environments as well as completely underwater. With foam or water flushing, the hammer may also be used in enclosed areas like underground mines.

| Technické údaje – Technical data                    | ISO                               | VKP 130-1 DHD 350R   |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Hmotnost – Weight                                   | kg                                | 59,5                 |
| Spotřeba vzduchu - Air consumption (0,6/ 1,2 MPa)   | m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup> | 3,5 / 8,6            |
| Frekvence úderů - Impact rate (0,6 MPa)             | Hz                                | 18,2                 |
| Frekvence úderů - Impact rate (1,2 MPa)             | Hz                                | 23                   |
| Provozní přetlak vzduchu - Oper. air pressure       | MPa                               | 0,6 – 1,8            |
| Vnější průměr- Hammer Outside Diameter              | mm                                | 125                  |
| Délka - Length                                      | mm                                | 1010                 |
| Rozměr plochy pro klíč - Backhead Spanner Flat Size | mm                                | 95                   |
| Stopka korunky - Drill Bit Shank Type               |                                   | DHD 350R             |
| Rozměr korunky - Bore Hole Diameter                 | mm                                | 145 – 165            |
| Hmotnost pístu - Piston Weight                      | kg                                | 11,5                 |
| Vyřazení válce - Wear Sleeve Discard Limit          | mm                                | 116                  |
| Připojovací závit - Connecting thread               |                                   | 3 1/2" A.P.I Reg box |
| Objednací číslo - Ordering code                     |                                   | 9550-360             |

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

for the Czech Rep. and SK

for other territories

v:07.2020

T: + 420 313 521 567

T: + 420 313 521 563