ENERGA

Centralina Power pack







Pannello comandi Control panel

Centralina elettro idraulica dotata di INVERTER che permette di variare i giri del motore trifase e di disporre di tre portate idrauliche di 20 - 30 - 40 L/min immediatamente disponibili e selezionabili per mezzo di un comando elettrico a 3 posizioni. **ENERGA** è fabbricata per impieghi pesanti e prolungati, l'esclusivo sistema di raffreddamento dell'olio a doppio radiatore garantisce operazioni senza problemi anche con le attrezzature più impegnative.

Il quadro elettrico è dotato di tutte le necessarie difese a protezione della sicurezza degli operatori e dell'integrità della macchina. Grazie alle dimensioni compatte ed alle comode impugnature lo spostamento e le operazioni di carico sono agevoli e veloci.

ENERGe è fornibile a richiesta con l'INVERTER a variazione progressiva dei giri del motore che permette una variazione continua e progressiva della portata, quindi non a 3 portate fisse come nell'allestimento normale.

Hydraulic professional power pack with Tri phase electric motor 11 Kw equippped with INVERTER CONTROL that allows to vary the motor speed and consequently the out put hydraulic flow at any time, this feature allows to have available and choose in real time the typical flows of the hydraulic tools 20 - 30 - 40 L/min or change the speed of the tools connected even when are under load and working. The machine versatility is ideal for powering hydraulic motors and tools or cylinders or various hydraulic machinery that require different speed or RPM or blow per minute.

ENERGe can be supplied also with INVERTER with progressive variation of motor speed, so not with the three fixed flow/speed like the standard aversion.

CARATTERITICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO WEIGHT 120 Kg DIMENSIONI LxH DIMENSION LxH cm 85 x 60 x 65

PORTATA FLOW 20 - 30 - 40 L/min

PRESSIONE PRESSURE 140-210 Bar

MOTORE ENGINE Tri phase 400 V - 50 Hz POTENZA MOTORE ENGINE POWER 11 KW

LUNGHEZZA TUBI STD HOSES LENGTH STD 7 mt