

RFP50

Valvola portata/pressione **Flow/pressure valve**



Valvole idrauliche per la regolazione dei valori di pressione e portata, assicurano che agli utensili vengano forniti i corretti valori idraulici per garantire sicurezza ed evitare danni all'attrezzatura, le valvole hanno il corpo in alluminio laminato con superficie anodizzata, gli elementi logici a cartuccia sono della migliore qualità per assicurare una regolazione precisa e stabile.

La portata regolata è fissa viene pre tarata da DOA e non può essere variata, questa configurazione evita manomissioni e starature.

Il cliente deve richiedere il valore desiderato della portata regolata al momento dell'ordine.

La pressione deve essere regolata dal cliente secondo necessità.

RFP50 è fornita con innesti rapidi e tubetti così come nell'illustrazione.

Hydraulic valves for the control of flow and pressure, assure that tools are supplied with the correct hydraulic values for safety and avoid damages to the equipment, the valves body is in laminated aluminium with anodised surface, the cartridge elements are of the best quality to assure a stable and precise regulation.

The regulated flow is fixed and pre set at the factory and cannot be changed, this fix configuration of the output flow avoids manumission and errors.

Customer must require the needed regulated flow at the order.

The regulated pressure valve must be adjusted by the customer

RFP50 is supplied with short hoses and quick couplers as shown in illustration.

CARATTERISTICHE TECNICHE **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

DIMENSIONI LxPxH **DIMENSION** LxPxH

130 x 100 x 50 mm

FLUSSO ENTRATA **FLOW IN**

60 L/min max

FLUSSO REGOLATO **REGULATED FLOW**

15 - 21 - 25 - 30 - 36 L/min max

PRESSIONE ENTRATA **MAXIMUM PRESSURE**

250 Bar max

PRESSIONE REGOLATA **REGULATED PRESSURE**

10 - 200 Bar

FILETTATURA FORI ENTRATA **PORT THREAD IN**

3/4" BSP Female

FILETTATURA FORI REGOLATI **PORT THREAD REGULATED**

1/2" BSP Female