


HD 13

Perforatore **Hammer Drill**



Disponibile versione sottomarina
Available in underwater version



Perforatore idraulico da 13 kg per cemento, murature e pietre naturali.

Potente e leggero il suo uso è ideale dove sono necessarie prestazioni, manovrabilità e sicurezza. L'attacco punte è di tipo standard universale **SDS MAX** che permette di utilizzare una vasta gamma di punte ed accessori acquistabili ovunque.

Il funzionamento idraulico assicura potenza, lunga vita operativa, bassa rumorosità e vibrazioni, minima manutenzione, robustezza, implicita sicurezza ed impossibilità di folgorazione da shock elettrico, eliminazione di tutti i tipici problemi associati all'uso di utensili elettrici e pneumatici.

HD13 è disponibile anche in versione speciale per lavori di foratura sottomarini, il modello subacqueo è dotato di un esclusivo mandrino SDS MAX semplificato che permette una facile manutenzione dopo l'uso con acqua salata.

Hydraulic hammer drill **Kg 13** for concrete and masonry with standard bit attachment **SDS MAX**.

Light, compact and power full is ideal in all drilling works where are needed performances, manoeuvrability and safety.

The hydraulic functioning is implicitly quite and safe and allow to use tool even completely submerged in water or with the operator inside a trench with "feet in water and mud", condition rather common but very dangerous and prohibited by law if are used electric tools.

HD13 is very robust and it is constantly lubricated by the oil that power it, this gives a long operative life and an unmatched reliability. For these characteristics it is often irreplaceable in maintenance of gas and water utilities lines and in the under water works.

VANTAGGI ADVANTAGES

- *L'alta frequenza e forza d'impatto della percussione assiale sulle punte assicura la massima velocità di foratura*
 - *Possibilità di funzionamento a 20 o 30 L/min di portata idraulica (da specificare all'ordine)*
 - *La costante lubrificazione assicura, affidabilità e una vita operativa molto superiore a quella dei tradizionali perforatori elettrici*
 - *L'alta tolleranza alla contro pressione permette l'uso di lunghe tubazioni*
 - *Con opportuno adattatore è possibile usare anche punte a forare con attacco SDS PLUS*
-
- *Anti vibration handle according to the newest CE regulations allow operators comfort and safety*
 - *Tool can work at flow 20 or 30 L/min (to be specified at the order)*
 - *Few moving parts constantly lubricated by oil assure reliability and a unbeatable operative longevity*
 - *High tolerance to back pressure allows to use tool with very long oil hoses*
 - *Adjustable side handle*
 - *The Standard bit attachment SDS MSX allows a wide availability of accessories that can be bought everywhere*



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO <i>WEIGHT</i>	13 Kg
DIMENSIONI LxH <i>DIMENSION LxH</i>	cm 18 x 50 cm
ATTACCO PUNTE <i>TOOL BIT SIZE</i>	SDS Max
PORTATA <i>FLOW</i>	20 - 30 L/min
PORTATA IDEALE <i>IDEAL FLOW</i>	20 L/min
PRESSIONE <i>PRESSURE</i>	140 Bar
RANGE FORATURA <i>DRILL CAPACITY</i>	∅ 5 - 50 mm
RANGE IDEALE FORATURA <i>IDEAL DRILL CAPACITY</i>	∅ 10 - 32 mm
DISTANZA FORO / MURO <i>DISTANCE HOLE / WALL</i>	55 mm