



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA



VP Pneumatic pusher legs

APPLICATION

VP pneumatic pusher legs use compressed air to develop necessary thrust and support heavier rock drills such as VK 23 , VK 29 or VK 35 during drilling.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	VP 600-1	VP 800-1	VP 1000-1	VP 1200-1
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	16.9	19	20.7	22.4
Maximální délka vysunutí – Max.Verlängerungslänge - Maximum extrusion length	mm	600	800	1000	1200
Maximální přitlačná síla – Max. Druckkraft - Maximum thrust force	N	1000			
Délka - Länge – Length	mm	1280	1480	1680	1880
Šířka - Breite – Width	mm	270			
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0.4 – 0.6			
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13, 16, 20			
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9422-310	9422-320	9422-300	9422-330

*Mean values ($\pm 10\%$ tolerance) at 0.5 MPa presented

*Údaje měřeny při přetlaku vzduchu 0,5 MPa, uvedeny střední hodnoty (tolerance $\pm 10\%$)

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK T: + 420 313 521 567
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories T: + 420 313 521 563
v : 18.5.2020